

CHAMPION COMPETE

ISO 46

Un aceite mineral que se ha diseñado especialmente para cumplir los requisitos de los fabricantes más importantes de equipos hidráulicos y que contiene aditivos contra el desgaste, la oxidación, la corrosión y la formación de espuma. Puede que este producto no esté disponible en su región, póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información.

APLICACIONES

Este aceite se ha diseñado específicamente para cumplir los requisitos de los fabricantes de sistemas hidráulicos con exigencias elevadas en cuanto a alta presión, temperatura o velocidad. También es apto para la lubricación de equipos de taller, engranajes reductores, cojinetes, sistemas de aire comprimido y compresores de tornillo.

CARACTERÍSTICAS

Estabilidad de oxidación y protección frente al desgaste: protección superior

Propiedades antiespumantes: excelentes propiedades antiespumantes

Estabilidad térmica: estabilidad de viscosidad adecuada

ESPECIFICACIONES

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	46.0
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.85
Índice de viscosidad	ASTM D2270		105
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-30
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	216

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

