Óleo de motor universal, adequado para motores a gasolina e a diesel de 4 tempos, de 1989 a 1994. Combina as seguintes características: muito elevada resistência à oxidação, boas propriedades detergentes e dispersantes, grande capacidade para neutralizar ácidos e elevada capacidade de lubrificação.

APLICAÇÕES

Óleo de motor universal que pode ser utilizado durante todo o ano, concebido para os transportes e para a construção. Este óleo é especialmente recomendado para frotas mistas (carros e camiões). Pode ser utilizado em todas as regiões, em motores a diesel de aspiração natural ou turbocompressor, e em todos os motores a gasolina.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: bom desempenho em manter o motor limpo

ESPECIFICAÇÕES

API	CF-4/SG	CATERPILLAR	T0-2
MIL	L-2104 E	MAN	271
MIL	L-46152 D	МВ	227.1
ALLISON	C4 Level	VOLVO	VDS level

PROPRIEDADES

Método	Unidade	Resultado médio
ASTM D4052	g/ml	0.886
ASTM D445	mm²/s	170
ASTM D445	mm²/s	18.2
ASTM D2270		119
ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
ASTM D6892	°C	-24
ASTM D5293	mPa.s	9100
ASTM D874	Mass %	0.7
ASTM D92	°C	235
	ASTM D4052 ASTM D445 ASTM D445 ASTM D2270 ASTM D2896 ASTM D6892 ASTM D5293 ASTM D874	ASTM D4052 g/ml ASTM D445 mm²/s ASTM D445 mm²/s ASTM D2270 ASTM D2896 mg KOH/g ASTM D6892 °C ASTM D5293 mPa.s ASTM D874 Mass %

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.



G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium Tel. +32 3 870 00 00 www.championlubes.com

