

CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

Bu birinci sınıf "Iobrit" MEG tabanlı motor soğutma sıvısı, Organik Katkı Maddesi Teknolojisi ile mineral [silikat] korozyon inhibitörlerini bir araya getirir.

UYGULAMALAR

Bu Si-OAT soğutma sıvısı, alüminyum ve alüminyum alaşımlardan yapılmış modern yanmalı motor soğutma sistemlerinin korunması için özel olarak geliştirilmiştir. Temel olarak OAT MEG tabanlı soğutma sıvılarının çoğuyla karıştırılabilir ancak mümkün olan en iyi korozyon korumasını elde etmek için yalnızca bu Si-OAT soğutma sıvısını kullanmanızı öneririz.

ÖZELLİKLER

Antifriz özellikleri: Düşük sıcaklıklarda üstün performans

Korozyon önleyici özellikler: Korozyona karşı olağanüstü koruma

Toplam sistem koruması: Mükemmel ısı aktarımı ve dağıtımı

TEKNİK ÖZELLİKLER

AFNOR	NF R 15-601	UNE	26-361-88/1
ASTM	D3306	CUMMINS	CES 14603
ASTM	D4656	DEUTZ	DQC CC-14
ASTM	D4985	DTFR	29C120
ASTM	D6210	LIEBHERR	MINIMUM LH-01-COL3A
BS	6580-2010	MAN	324 Si-OAT
CUNA	NC 956-16	MB	325.5
FFV	Heft R443	MB	325.6
JIS	K2234:2018	MTU	MTL 5048
ÖNORM	V5123	VW	TL 774-G
SAE	J1034		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
pH	ASTM D1287		8.2
20°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	1.069
Renk	VISUAL		VIOLET
Donma noktası [refracto]	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

