

WOLF OIL LEAK STOP

14/04/2025
70314

Se trata de un producto que previene y detiene las fugas de aceite a través de las juntas. Devuelve las juntas a su tamaño original y recupera su flexibilidad. Mejora la viscosidad del aceite de motor y optimiza el rendimiento del motor mediante la mejora de la compresión del motor.

APLICACIONES

Para todos los motores de gasolina, diésel y LPG, con o sin turbocompresores. Se puede mezclar con todos los aceites de motor disponibles en el mercado. No obstruye los filtros ni daña los convertidores catalíticos. Añada el contenido de una botella al aceite caliente. Asegúrese de no superar el nivel máximo de aceite en el motor. Una botella (325 ml) sirve para un cárter de entre 3 y 6 litros.

CARACTERÍSTICAS

Reducción de las fugas de aceite: restaura el sellado y evita las fugas

ESPECIFICACIONES

/ /

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79.1
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.5

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.