# CHAMPION PROPULSE TT 4T 0W40 SNOWSCOOTER ESTER

*Olio per motoslitte a miscela sintetica a base di esteri utilizzabile in motori, trasmissioni e frizioni a umido. È caratterizzato da un additivo dalla tecnologia all'avanguardia che incrementa le prestazioni del motore e protegge perfettamente tutti i componenti lubrificati. Questa potente formula è adatta alla maggior parte delle motoslitte grazie alle eccellenti proprietà. Abbina un'eccezionale fluidità alle basse temperature a una protezione totale a temperature elevate.*

## APPLICAZIONI

*Olio motore per motoslitte a quattro tempi che soddisfa ampiamente gli standard API SN, SM, SL, SJ, SH e SG. Questo lubrificante, inoltre, è conforme alla specifica JASO MA2 che sottolinea ulteriormente l'estrema qualità e l'ampio spettro d'uso.*

## CARATTERISTICHE

*Protezione del motore: pulizia e durata del motore eccellenti*
*Protezione dalla corrosione: adeguata protezione dalla corrosione*

## SPECIFICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **API** | SN | **JASO** | MA2 |

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova | Metodo | Unità | Risultati medi |
|---|---|---|---|
| Densità a 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.855 |
| Viscosità cinematica a 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 81.9 |
| Viscosità cinematica a 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 14.5 |
| Indice di viscosità | ASTM D2270 | | 185 |
| B.N. (metodo HCLO4) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 7.3 |
| Punto di scorrimento | ASTM D6892 | °C | -45 |
| Colore | VISUAL | | RED |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

**CHAMPION CHEMICALS NV**
*G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium*
*Tel. +32 3 870 00 00*
***www.championlubes.com***

*The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium*