

WOLF OFFICIALTECH OW-30 LL III FE

02/07/2026
65620

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Se on kehitetty erityisesti täyttämään nykyajan tiukimmat VW-vaatimukset – VW 504.00 ja 507.00 – sekä VAG-ryhmän Long Life III -vaatimukset. Tämä Mid SAPS -öljy on Euro 4- ja Euro 5 -normien mukainen ja suojaa dieselhiukkassuodatinta. Tämä viskositeettiluokka parantaa todistetusti polttoainetaloudellisuutta 5W30-luokkaan verrattuna.

KÄYTTÖKOhteet

Taaksepäin yhteensopiva: 504.00 ja 507.00 korvaavat kaikki aikaisemmat VW-vaatimukset (502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 ja 506.01). Kaikki VAG-ryhmän (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ajoneuvot pidennetyillä öljynvaihtoväleillä (30 000 km tai kaksi vuotta) vuosimallista 2007 alkaen. Huom: Tätä öljyä ei suositella V10 TDI -moottoreihin ja 5-sylinterisiin 2,5 TDI -moottoreihin, joihin sovelletaan 506.01-vaatimusta ennen vuosimallia 2007. Alkuperäisiin pumppusuutinyksiköillä varustettuihin moottoreihin sovelletaan 505.01-vaatimusta.

OMINAISUUDET

Jälkikäsitteily suoja: täydellinen jälkikäsitteilyjärjestelmän suoja

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

Polttoainetaloudellisuus: pienempi polttoaineenkulutus ja pienemmät hiilidioksidipäästöt

LUOKITUKSET

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SN
BMW	approval LONGLIFE-04
BMW	approval LONGLIFE-19 FE
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
FIAT	9.55535-S3
MB	229.31
MB	229.52
MB	approval 229.51
PORSCHE	C30
VW	approval 504 00/507 00
VW	TL 525 45

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	59.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		197
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Väri	VISUAL		Brown

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

