

WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 8

11/11/2025
3016

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Se on kehitetty erityisesti 6-, 8- ja 9-vaihteisille ZF-automaattivaihteistoille. Öljyn koostumus takaa ongelmattoman toiminnan ja sujuvan vaihteiden vaihdon.

KÄYTTÖKOHTEET

Tarkoitettu ZF:n 6-, 8- ja 9-vaihteisille automaattivaihteistoille, joita on VW:n, BMW:n, Jaguarin, Land Roverin, Jeepin, Chryslerin ja FIAT Groupin autoissa.

OMINAISUUDET

Kulumisenestosuojia: vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä
Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää
Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

ACURA	08200-9016A
ACURA	ATF TYPE 3.0
ATF	L 12108
BMW	83 22 2 289 720
BMW	83 22 2 305 397
BMW	83222152426
BMW	83225A12A00
BMW	ATF3+
CHRYSLER	68157995AA
FIAT	9.55550-AV5
HONDA	08200-9017
HONDA	ATF TYPE 3.1
JAGUAR	02JDE26444
LAND ROVER	LR023288
LAND ROVER	LR023289
MB	236.82
MOPAR	68157995AB
MOPAR	68218925AA
NISSAN	MATIC-R
VW	G 055 162
VW	G 060 162
ZF	S671 090 312
ZF	TE-ML 11

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.32
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		153
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	210
Väri	VISUAL		GREEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

