

CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 40

Üst düzeyde rafine baz yağlardan üretilmiş katkısız mineral yağdır.

UYGULAMALAR

Temizleyici olmayan motor yağı, ayrıca ağır yüklü olmayan şanzımanlar. Elle yağlama (yağdanlık). Düşük boşaltım sıcaklıklarına sahip hava kompresörlerinin yağlanması veya DIN-VC-class yağ gereken durumlar.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: motor koruma ve temizleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

API

SA

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.891
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	140
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		93
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-12
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	260

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

