WOLF OFFICIALTECH
0W-20 IL D1

25/09/2026
16183

Dankzij de lage viscositeit en uitstekende vloeibaarheid biedt deze olie weinig slijtage, lage emissies en een meer brandstofbesparing. Het zorgvuldig samengestelde additievenpakket richt zich op roet en afzettingen om de motor schoon te houden. Geschikt voor hybride auto's mits aan de OEM-specificaties wordt voldaan.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie is specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de stringente vereisten van de nieuwste Dexos1 Gen 3-specificatie van GM en de ILSAC GF-7 A-norm, waarbij brandstofbesparing en reductie van CO2-emissies belangrijk zijn. Product voldoet aan de meest recente vereisten voor Amerikaanse en Aziatische personenwagens met benzinemotor.

KENMERKEN

Koude start: hoge vloeibaarheid bij lage temperaturen
Brandstofbesparing: uitstekend brandstofverbruik en lage uitlaatemissies
Motorbescherming: zorgt voor een hoge mate van motorreinheid

SPECIFICATIES

API	approval SQ/RC	GM	4718M
API	SN	GM	6094M
API	SN Plus	GM	dexos™1 Gen 3
API	SN/RC	GMC	SFU
API	SP	HONDA	SFU
API	SP/RC	HYUNDAI	SFU
API	SQ	INFINITI	SFU
ILSAC	approval GF-7 A	JAECO	SFU
ILSAC	GF-4	KIA	SFU
ILSAC	GF-5	LEXUS	SFU
ILSAC	GF-6A	LINCOLN	SFU
ACURA	SFU	LOTUS	SFU
ASTON MARTIN	SFU	MAZDA	SFU
BUICK	SFU	MG	SFU
BYD	SFU	MITSUBISHI	SFU
CADILLAC	SFU	OMODA	SFU
CHEVROLET	SFU	PERODUA	SFU
CHRYSLER	MS 6395	ROEWE	SFU
DODGE	SFU	SCION	SFU
EBRO	SFU	TATA	SFU
FIAT	9.55535-CR1	TIANJIN	SFU
FIAT	9.55535-GSX	TOYOTA	SFU
FORD	WSS-M2C930-A		
FORD	WSS-M2C945-A		
FORD	WSS-M2C946-A		
FORD	WSS-M2C947-A		
FORD	WSS-M2C962-A1		

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	44.6
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.52
Viscositeitsindex	ASTM D2270		172
B.N. (HCLO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.79
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV