

WOLF OFFICIALTECH 0W20 MS-MFE

14/04/2025
65624

W pełni syntetyczny olej odpowiedni do najnowszych silników Mercedes-Benz. Bardzo niski stopień lepkości umożliwia silnikowi pracę z możliwie najniższym zużyciem paliwa. Olej ten zapewnia optymalną ochronę przed zużyciem oraz czystość silnika. Jego właściwości pomagają zachować silnik w doskonałym stanie. Odpowiedni do stosowania w samochodach hybrydowych pod warunkiem zgodności ze specyfikacjami OEM.

ZASTOSOWANIA

Specyfikacja MB 229.71 oznacza, że ten produkt można stosować w najnowszych silnikach Mercedes-Benz E-Class, w tym 2017 E 220 d 4MATIC All-Terrain 213.217 oraz 2017 E 220 d 4MATIC Coupé 238.315. Z technologii produktu OFFICIALTECH 0W20 MS-MFE mogą także korzystać niektóre modele marki Jaguar, w tym kategorii XE, XK i F. Ponadto produkt ten jest doskonałym olejem silnikowym dla różnych samochodów marki Land Rover, które wymagają specyfikacji Jaguar STJLR.51.5122.

CECHY

Oszczędność paliwa: bardzo niskie zużycie paliwa i emisja CO₂

Kompleksowa ochrona silnika: doskonała czystość

Zimny rozruch: doskonała płynność w niskich temperaturach

SPECYFIKACJA

ACEA	C5	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.51.5122
API	SN/RC	MB	229.71

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	39.3
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Indeks lepkości	ASTM D2270		192
B.N. (metoda HCLO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-51
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.79
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220
Lepkość SDW w temp. -35°C	ASTM D5293	mPa.s	4450

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

