

CHAMPION NEW ENERGY

5W-30 SP

Bu tam sentetik motor yağı, yeni API SP teknik özelliklerine uygundur. Düşük viskozite derecesi SAE 5W30, motorun yüksek yakıt verimliliğiyle çalışmasını sağlar. Bu motor yağı, mükemmel aşınma koruması ve motor temizliği sağlar.

UYGULAMALAR

Bu yağlayıcı, en yeni benzinli ve dizel turboşarjlı otomobillerde veya hafif hizmet tipi araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Özellikle de LSPI'yi [Düşük Hızlı Ön Ateşleme] azaltmak amacıyla boyutu küçültülmüş Turboşarjlı Benzinli Doğrudan Enjeksiyonlu (TGDI) motorlar için geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLER

Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

Yakıt ekonomisi: daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları

Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B4	MB	approval 229.5
API	SP	RENAULT	RN 0700
BMW	LOGLIFE-01	RENAULT	RN 0710

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.850
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	71.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	12.0
Viskozite indeksi	ASTM D2270		166
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.5
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	218
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.04

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

