WOLF OFFICIALTECH
75W90 GL 5

29/05/2025
2315

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico basato su oli di base PAO di altissima qualità. Offre una protezione avanzata di tutti i componenti, anche quando si trovano a elevate velocità/carichi imprevisti o basse velocità/valori di coppia elevati. La specifica SAE J2360 indica l'eccezionale qualità di questo lubrificante.

APPLICAZIONI

Questo olio per ingranaggi approvato OEM è raccomandato per tutti i componenti delle trasmissioni meccaniche di veicoli per impieghi gravosi. È riportato nelle specifiche ZF del prodotto, il che significa che può essere utilizzato per la manutenzione dei componenti delle trasmissioni ZF come riduttori finali o semialberi dei veicoli industriali. È stato inoltre progettato per soddisfare le specifiche relative alla trasmissione SCANIA STO 2:0 A FS e le recenti specifiche per MAN, Volvo e MB.

CARATTERISTICHE

Avanzate proprietà di attrito: trasmissione della potenza senza vibrazioni
Oli base di altissima qualità: prestazioni ottimali dell'olio tra i cambi d'olio
Migliore stabilità dell'olio: protezione completa dei componenti critici, anche in condizioni di carico elevato

SPECIFICA

API	GL-4	MB	235.20
API	GL-5	MB	235.21
API	MT-1	MB	235.8
SAE	approval J 2360	SCANIA	approval STO 1:0
BMW	33 11 7 695 240	SCANIA	approval STO 2:0A FS
BMW	83 22 2 148 570	SCANIA	STO 1:1G
BMW	83 22 2 365 987	SCANIA	STO 2:0 G
BMW	83 22 9 407 768	VOLVO	approval 97312
BMW	OSP	ZF	approval TE-ML 02B
CHRYSLER	MS 9763	ZF	approval TE-ML 05A
DAF	MEET REQUIREMENTS	ZF	approval TE-ML 12L
DTFR	12B110	ZF	approval TE-ML 12N
DTFR	13B110	ZF	approval TE-ML 16F
DTFR	approval 12B140	ZF	approval TE-ML 17B
IVECO	18-1805	ZF	approval TE-ML 19C
IVECO	18-1805 RAS1	ZF	approval TE-ML 21A
IVECO	MEET REQUIREMENTS	ZF	TE-ML 07A
JD	J11 E		
JD	J11 G		
MACK	GO-J		
MAN	341 GA1		
MAN	341 GA2		
MAN	341 Z2		
MAN	342 M-3		
MAN	approval 342 S1		
MB	235.11		

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	105
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		158
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-61
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	202

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV