WOLF MOLY ANH CA GREASE EP 2

25/09/2026
9220

Cette graisse polyvalente sans lithium est un lubrifiant épaissi au calcium anhydre (Ca ANH) à base d'huile minérale.
La graisse contient des antioxydants, des inhibiteurs de corrosion, des additifs EP/AW et des lubrifiants solides.

APPLICATIONS

L'épaississant Ca ANH, combiné au mélange spécial d'huiles de base, confère à cette graisse d'excellentes capacités de lubrification de roulements à charge moyenne et de lubrification en milieu humide et corrosif. Cette graisse lubrifiante présente une excellente adhérence et une bonne résistance à l'eau.

FONCTIONNALITÉS

Protection contre la corrosion: très bonne protection contre la corrosion
Polyvalence d'application: large éventail d'applications
Résistance à l'eau: résistance élevée au délavage par l'eau

SPÉCIFICATIONS

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Texture	Visual		SMOOTH
Couleur	VISUAL		BLACK
Classification NLGI	ASTM D217		2
Pénétration travaillée (60 cycles)	ISO 2137	0.1 mm	265-295
Point de goutte	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	110

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV