

CHAMPION OEM SPECIFIC MULTI VEHICLE ATF HD-ND

Tämä automaattivaihteistoöljy on erittäin tehokas, raskaan käytön synteettinen vaihteistoöljy. Se takaa jopa 60 000 km:n normaalit vaihtovälit. Se sisältää laadukkaita, synteettisiä raakaöljyjä ja edistyksellisiä lisäaineita. Tuote soveltuu raskaiden ajoneuvojen (kuorma- ja linja-autot) automaattivaihteistoihin.

KÄYTTÖKOHEET

Tämä automaattivaihteistoöljy on suunniteltu pidentämään öljynvaihtovälejä kuorma- ja linja-autoissa sekä työkoneissa.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: sujuva vaihteiden vaihto

Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto

Kulumisenestosuoja: vaihteiston pitkä käyttöikä

LUOKITUKSET

ALLISON	C4	VOITH	H55.6335xx
ALLISON	TES 295	VOLVO	STD 1273,40 [97340]
DTFR	13C170	VOLVO	STD 1273,41 [97341]
FORD	MERCON	ZF	TE-ML 03D
GM	DEXRON III-H	ZF	TE-ML 04D
MAN	339 L1	ZF	TE-ML 14A
MAN	339 V1/Z1	ZF	TE-ML 14B
MAN	339 V2/Z2	ZF	TE-ML 14C
MAN	339 Z11	ZF	TE-ML 16L
MAN	339 Z3	ZF	TE-ML 17C
MB	236.9	ZF	TE-ML 20B
VOITH	approval H55.6336xx		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	42.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		181
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	18000
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

