14/04/2025 / 27118

CHAMPION PRO RACING 10W60

Si tratta di un lubrificante semi-sintetico con oli base selezionati e altamente raffinati. Questo olio motore per autovetture di ultima generazione è adatto per la lubrificazione di tutti i motori diesel e benzina con turbo. Principalmente è utilizzato per impieghi gravosi, quali le competizioni o nei climi caldi. Infatti, in queste condizioni, la sua elevata viscosità garantisce una lubrificazione perfetta.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è adatto a motori a benzina a 4 tempi, multivalvola e turbocompressi, per impieghi gravosi, e in motori diesel a 4 tempi con o senza turbo.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore
Stile di guida: guida sportiva

SPECIFICA

ACEA	A3/B4	**VW**	501 01
API	SN/CF	**VW**	505 00

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	171
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	24.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		175
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosità CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.1
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	238

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium