

# CHAMPION OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 6

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico basato su oli base di alta qualità selezionati, sviluppati appositamente per i cambi automatici ZF a 6 velocità. La sua particolare formulazione assicura un funzionamento privo di problemi e cambi marcia fluidi.

## APPLICAZIONI

Progettato in particolare per i cambi automatici ZF a 6 velocità, come per BMW, Jaguar e Land Rover; è inoltre indicato per gli OEM che raccomandano questo tipo di liquido [e.g. Audi Quattro].

## CARATTERISTICHE

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio  
Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione  
Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e ossidazione

## SPECIFICA

<b>AML</b>	4G4319A509/AA/S	<b>HYUNDAI</b>	040000C90SG
<b>BENTLEY</b>	PY112995PA	<b>JAGUAR</b>	Fluid 8432
<b>BMW</b>	83 22 2 305 396	<b>LAND ROVER</b>	TYK500050
<b>BMW</b>	83220142516	<b>MASERATI</b>	231603
<b>BMW</b>	ATF 2	<b>VW</b>	G 055 005
<b>BMW</b>	M-1375.4	<b>ZF</b>	TE-ML 11

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	31.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.17
Indice di viscosità	ASTM D2270		152
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-48
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	202
Colore	VISUAL		AMBER

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

