

WOLF GUARDTECH 20W50 SL/CF

14/04/2025
14147

Huile moteur minérale d'excellente qualité, adaptée à la plupart des voitures et véhicules utilitaires légers équipés d'un moteur 4 temps à essence ou diesel. Sa composition sélectionnée lui permet d'offrir une excellente résistance à l'oxydation et des propriétés détergentes et de dispersion optimales. Un film d'huile résistant lui confère un grand pouvoir lubrifiant.

APPLICATIONS

Cette huile peut être utilisée dans les moteurs 4 temps à essence modernes (soupapes multiples, turbo, etc.) et dans les moteurs 4 temps diesel, avec ou sans turbo.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: protection et propreté du moteur

SPÉCIFICATIONS

ACEA	A3/B3	PSA	B71 2295
ACEA	A3/B4	VW	501 01 Level
API	SL/CF	VW	505 00 Level
MB	229.1		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	155
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Indice de viscosité	ASTM D2270		125
B.N. (méthode HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-27
Viscosité CCS à -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	8800
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.03
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	235

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

