WOLF GASOLINE TREATMENT

25/09/2026
70310

Limpa todo o sistema de combustível, incluindo válvulas, carburadores sujos e injetores entupidos. Restaura a potência e o desempenho. Melhora a combustão e reduz o consumo de gasolina. Reduz a emissão de gases de escape perigosos.

APLICAÇÕES

Todos os motores a gasolina (com ou sem chumbo), com carburadores ou injeção de combustível. Não danifica conversores catalíticos. Deitar o conteúdo de uma garrafa no depósito de combustível antes de o abastecer com gasolina. Uma garrafa trata 50 a 60 litros de gasolina. Dose para utilização normal: uma garrafa a cada 2000 km. Dose para tratamento de limpeza: uma garrafa por cada abastecimento.

CARACTERÍSTICAS

Ação de limpeza: elevado nível de limpeza do sistema de combustível
Economia de combustível: o objetivo é um menor consumo de gasolina
Desempenho: a finalidade é uma combustão ideal

ESPECIFICAÇÕES

/ /

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	12.7
B.N. (método com HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	2.6
Ponto de inflamação PMCC	ASTM D93	°C	128

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV