

WOLF SEMI-SYNT 2T

14/04/2025
1908

Lubricante semisintético basado en aceites base de alta pureza y cuidadosamente seleccionados para la lubricación de motores de gasolina de 2 tiempos de potencia especialmente elevada. Este aceite combina una alta capacidad de lubricación con una alta estabilidad térmica. Se mezcla fácilmente con gasolina y ofrece una protección eficiente contra depósitos.

APLICACIONES

Este aceite se ha desarrollado específicamente para satisfacer los requisitos de los modernos motores de 2 tiempos refrigerados por aire de potencia especialmente elevada. Limita la formación de humo.

CARACTERÍSTICAS

Protección del motor: excelente rendimiento del motor
Protección contra la corrosión: protección adecuada contra la corrosión
Eliminación del humo: reducción de humo

ESPECIFICACIONES

API TC JASO FB
ISO L-EGB

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	78.4
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.2
Índice de viscosidad	ASTM D2270		112
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-15
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.28
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	100
Color	VISUAL		AMBER

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.