

CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 40

Aceite mineral puro, compuesto de aceites de base de alta pureza.

APLICACIONES

Aceite para motor sin detergentes, apto también para cajas de cambios sin cargas pesadas. Lubricación manual (lata de aceite). Lubricación de compresores de aire con bajas temperaturas de descarga o si es necesario utilizar un aceite de clase DIN-VC.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

API

SA

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	140
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		93
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-12
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	260

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

