

WOLF MOTO 4T 15W50 RACING ESTER

14/04/2025
29166

Olio motore per motocicli a miscela sintetica contenente un additivo dalla tecnologia all'avanguardia e oli basilari a base di esteri. Questo lubrificante aumenta le prestazioni del motore e protegge perfettamente tutti i componenti lubrificati. Questa potente formula è adatta alla maggior parte dei motocicli grazie alle eccezionali proprietà.

APPLICAZIONI

Olio motore per motocicli a quattro tempi che soddisfa ampiamente gli standard API SN, SM, SL, SJ, SH e SG, superando i requisiti definiti da diversi produttori.

CARATTERISTICHE

Maggiori prestazioni del motore, della trasmissione e della frizione a umido.: Maggiori prestazioni del motore, della trasmissione e della frizione a umido.

Prodotto raccomandato per i viaggi e la guida quotidiana.: Prodotto raccomandato per i viaggi e la guida quotidiana.

Gestione semplificata del fluido grazie all'ampio spettro di utilizzo dell'olio.: Gestione semplificata del fluido grazie all'ampio spettro di utilizzo dell'olio.

SPECIFICA

API SN JASO approval MA2

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	117
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.6
Indice di viscosità	ASTM D2270		179
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

