

WOLF MOTO 4T 20W50

02/03/2026
29138

Dank seiner stabilen Mineralgrundöle und seines fortschrittlichen Additivpakets garantiert dieses Viertaktmotoröl für Motorräder ein ruhiges und stabiles Fahrverhalten. Die ausgewogene Formel wurde speziell für Motorradfans entwickelt, die nach einem optimalen Fahrkomfort suchen. Die hohe Viskosität des Schmierstoffs bei hohen Temperaturen gewährleistet vollständigen Motorschutz bei heißen Fahrbedingungen.

ANWENDUNGEN

Dieses Schmiermittel wurde für Motoren, Getriebe und Nasskupplungen von Viertaktmotorrädern entwickelt. Es ist perfekt abgestimmt, um die Anforderungen mehrerer Hersteller zu erfüllen.

MERKMALE

Längere Lebensdauer des Motorrads dank der Schutzeigenschaften des Öls.: Längere Lebensdauer des Motorrads dank der Schutzeigenschaften des Öls.

Bewahrt den ursprünglichen Fahrkomfort.: Bewahrt den ursprünglichen Fahrkomfort.

Einfacheres Flüssigkeitsmanagement dank der breiten Anwendbarkeit des Öls.: Einfacheres Flüssigkeitsmanagement dank der breiten Anwendbarkeit des Öls.

EINSATZEMPFEHLUNG

API

SG

JASO

MA2

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	158
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Viskositätsindex	ASTM D2270		126
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-18
Farbe	VISUAL		BROWN

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

