

WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD

14/04/2025
65613

Dieser HC-Synthese-Schmierstoff basiert auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen, die auch die höchsten Leistungsanforderungen für große Lkw erfüllt. Die Formulierung enthält einen hochmodernen Reibungsmodifizierer zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs.

ANWENDUNGEN

Er wird für Euro-V-Motoren und die meisten Euro VI-Motoren empfohlen. Perfekt verträglich mit allen Nachbehandlungssystemen und -einrichtungen (EGR, SCR, DPF usw.) in Kombination mit schwefelarmem Diesel (max. 50 ppm).

MERKMALE

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems

Kraftstoffeffizienz: bessere Kraftstoffeffizienz und CO₂-Reduzierung

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	E4-16	VOLVO	CNG
ACEA	E6-16	VOLVO	VDS-3
ACEA	E7-16	VOLVO	VDS-4
ACEA	E9-16		
API	CJ-4		
API	SN		
JASO	DH-2		
CATERPILLAR	ECF-3		
CUMMINS	CES 20081		
DETROIT DIESEL	DFS 93K218		
DEUTZ	DQC IV-10 LA		
MACK	EO-M PLUS		
MACK	EO-N Premium Plus		
MACK	EO-O Premium Plus		
MAN	M3271-1		
MAN	M3477		
MAN	M3575		
MAN	M3677		
MAN	M3691		
MB	235.28		
MTU	Oil Category 2.1		
MTU	Oil Category 3.1		
RENAULT	RGD		
RENAULT	RLD-2		
RENAULT	RLD-3		
RENAULT	RXD		
SCANIA	LDF-4		
VOITH	Retarder Oil Class B		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.9
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		168
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-51
CCS-Viskosität bei -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5640
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.0
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	222

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

