

# WOLF OFFICIALTECH 5W-30 C2/C3 P/RN

02/09/2025  
65658

Tämän synteettisen moottoriöljyn koostumus takaa moottorille puhtaamman ja paremman suorituskyvyn öljynvaihtoväliä lyhentämättä. Laajan käytettävyytensä ansiosta se sopii erinomaisesti useiden eri merkkien ajoneuvojen huoltoon.

## KÄYTTÖKOhteet

Tätä moottoriöljyä voidaan käyttää C2- tai C3-moottoriöljyä edellyttävissä ajoneuvoissa, joissa joko on pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä tai sitä ei ole. Lisäksi tämä öljy on saanut PSA B71 2290- ja Renault RN 17 -hyväksynnän. Näin ollen voit käyttää tätä voiteluöljyä ajoneuvoissa, joissa aiemmin edellytettiin RN 0700- ja RN 0710 -öljyjä. Öljy sopii siis useiden eri Dacia- ja Renault-mallien huoltoon. Siten tämä moottoriöljy sopii käyttöön useissa Dacia- ja Renault-malleissa. Sopii myös Toyotan, Hondan, Subarun ja Nissanin kaltaisten useimpien japanilaisten alkuperäisvalmistajien öljyjen tilalle.

## OMINAISUUDET

Jälkikäsittelysuojaus: Täydellinen jälkikäsittelylaitteiden suojaus.

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja kestävyys.

Polttoainetalous: vähentää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

## LUOKITUKSET

|       |                    |         |                        |
|-------|--------------------|---------|------------------------|
| ACEA  | C2                 | MB      | approval 226.52        |
| ACEA  | C3                 | MB      | approval 229.51        |
| API   | SP                 | MB      | approval 229.52        |
| FIAT  | 9.55535-S1         | PSA     | approval B71 2290-2022 |
| GM    | dexos™2            | RENAULT | approval RN17          |
| IVECO | 18-1811 Classe SC1 | RENAULT | RN 0700                |
| MB    | 229.31             | RENAULT | RN 0710                |

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                           | Menetelmä  | Yksikkö | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml    | 0.854                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s   | 73.9                 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445  | mm²/s   | 12.2                 |
| Viskositeetti-indeksi                           | ASTM D2270 |         | 163                  |
| Jähmepiste                                      | ASTM D6892 | °C      | -39                  |
| Leimahduspiste (COC)                            | ASTM D92   | °C      | 222                  |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

