

WOLF OFFICIALTECH 0W-40 C3 SP

29/10/2025
65655

Это полностью синтетический смазочный материал для широкой сферы применения, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел последнего поколения. Отличается превосходной текучестью при низких температурах, гарантирующей немедленное смазывание после пуска. При этом износ максимально сокращается. Подходит для гибридных автомобилей, если соответствуют спецификациям автопроизводителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло специально создано для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, оснащенных системами доочистки выхлопных газов. Подходит для дизельных и бензиновых двигателей целого ряда автопроизводителей, для которых требуется малозольное масло с коэффициентом 0W-40.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы доочистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки выхлопных газов.

Холодный запуск

: превосходная текучесть при низких температурах.

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C3	VW	TL 52579
API	approval SN Plus		
API	approval SP		
API	SN		
BENTLEY	G 052 930-2B		
BENTLEY	G 052 930-B2		
CHRYSLER	MS 10725		
CHRYSLER	MS 12633		
FIAT	9.55535-S2		
GM	dexos™2		
GM	dexos™R		
MB	229.31		
MB	approval 229.51		
MB	approval 229.52		
MCLAREN	MOB 1FS		
PORSCHE	A40 Level		
PORSCHE	C40		
RENAULT	RN 0700		
RENAULT	RN 0710		
VW	511 00		
VW	G 052 579		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	67.9
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		204
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

