

CHAMPION NEW ENERGY 10W40 EXTRA

Bu, özenle seçilmiş üst düzeyde rafine baz yağlarla üretilmiş sentetik bazlı yağlayıcıdır. Bu yağ; binek otomobili, kamyon, arazi ekipmanları ve diğer ağır hizmet tipi malzemelerin benzinli ve dizel tüm modern motorlarında kullanılabilir. Özellikle de yüksek sülfür içeriğine sahip düşük kaliteli yakıtlarla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Yağ borularındaki ve turbolardaki tortulara karşı sağladığı üstün korumanın yanı sıra kam mili yıpranmasına karşı da geliştirilmiş bir koruma sunar.

UYGULAMALAR

Daha yüksek TBN'ye sahip genel amaçlı sentetik baz motor yağı, Avrupalı ve Amerikalı binek otomobili ve ağır dizel motor üreticilerinin en yeni teknik özelliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu yağ, düşük emisyonlu motorlar [Euro II, Euro III ve bazı Euro IV motorlar] için uygundur. Partikül filtreli Euro IV, V, VI motorlar için ise uygun değildir.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: Mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Soğuk marş: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B4-10	GLOBAL	DHD-1
ACEA	E7-08 Issue 2	MACK	EO-M PLUS
API	CI-4/SL	MACK	EO-N
JASO	DH-1	MAN	M3275-1
ALLISON	C4	MB	229.1
CUMMINS	CES 20076	MTU	Oil Category 2
CUMMINS	CES 20077	RENAULT	RLD
CUMMINS	CES 20078	RENAULT	RLD-2
DETROIT DIESEL	DFS 93K215	VOLVO	VDS-3
DEUTZ	DQC-III-10		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.869
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	90.7
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		156
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	15.5
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
-25°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6000
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS