

WOLF MULTISPRAY

14/04/2025
55564

Це високоякісне мастило на основі мінеральних олів і політетрафторетилену (ПТФЕ). Стійке до морської води та може застосовуватися в широкому діапазоні температур: від -50 до 250 °C.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для широкого діапазону застосувань, як-от для змащування нейлонових підшипників, ланцюгів, гальмівних тросів і болтів. Також можна використовувати для захисту електричних контактів і комутаційного обладнання від бруду, вологи та корозії.

ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: чудовий захист систем
Захист систем: Виняткові змащувальні властивості

SPECIFICATION LEVEL

/ /

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Температура займання COC	ASTM D92	°C	<-60
Щільність при 20°C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Колір	VISUAL		Yellow brown

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

