

WOLF ESSENTIAL ISO 68

29/10/2025
75837

Bu madeni yağ, formülündeki yıpranma önleyici ve korozyon önleyici katkı maddeleriyle hidrolik performansı dengeler. Bu ürün bulunduğunuz bölgede mevcut olmayabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel satış temsilcinize başvurun.

UYGULAMALAR

Çok çeşitli zorlu hidrolik sistemlerde kullanılabilir. DIN 51524 Bölüm 1'de yer alan teknik özelliklerin gerekliliklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLER

Aşınma önleyici özellikler ve oksitlenme stabilitesi: üstün koruma
Köpüklenmeyi önleme özellikleri: köpüklenmeye karşı mükemmel koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.879
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	68.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	8.6
Viskozite indeksi	ASTM D2270		102
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-30
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız