

WOLF EXTENDTECH ATF D II LD

14/04/2025
3023

Dit is een olie met een hoge viscositeitsindex voor automatische transmissies. Het product heeft een hoge chemische stabiliteit, extra eigenschappen voor het tegengaan van slijtage en een uitstekende weerstand tegen veroudering.

TOEPASSINGEN

Het product kan worden gebruikt in automatische transmissies, koppelomvormers, stuurbekekrachtigingen en hydraulieksystemen waarvoor de fabrikanten een product specificeert dat voldoet aan de vereisten van de ATF TYPE Dexron IID- en Type A suffix A-specificaties van General Motors.

KENMERKEN

Slijtagebescherming: langere levensduur van de transmissie
Langere levensduur van de olie: geoptimaliseerde thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

DTFR	13C120	GM	6137-M DEXRON II-D
FORD	ESP-M2C138-CJ	GM	DEXRON TYPE A, SUFFIX A
FORD	MERCON	MB	236.2
GM	6032-M DEXRON		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.82
Viscositeitsindex	ASTM D2270		181
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	14500
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	199
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.