

WOLF GUARDTECH 80W90 GL 4

14/04/2025
2208

This is a gear oil for mechanical transmissions with moderate "extreme pressure" characteristics and is specifically developed to avoid corrosion of copper alloys.

KÄYTTÖKOhteet

It is suitable for the lubrication of synchromesh gearboxes, transfer boxes, mechanical steering controls and most rear axles (certain rear axles should be run in with a GL5 oil).

OMINAISUUDET

Frictional properties: easy gear shifting
Anti-wear protection: long transmission life
Extended oil life: proven resistance to oil degradation

LUOKITUKSET

API GL-4 MIL L-2105

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	148
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		98
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-30
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1A
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	224

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.