

WOLF OFFICIALTECH OW-20 UHPD D-FE

26/05/2026
65656

Este óleo de motor totalmente sintético foi desenvolvido para oferecer um elevado desempenho e a máxima proteção dos mais recentes motores Daimler Truck com especificação de óleo de motor DTFR 15C140. A sua formulação específica confere a este óleo de motor com baixos teores SAPS características extraordinárias.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor com baixos teores SAPS cumpre e excede a mais recente especificação de óleo de motor DTFR 15C140 (antigo MB 228.71) no grau de viscosidade OW-20.

CARACTERÍSTICAS

Proteção pós-tratamento: proteção total do sistema de pós-tratamento
Economia de combustível: economia combustível superior e redução CO2
Proteção total do motor: extraordinária limpeza e durabilidade do motor

ESPECIFICAÇÕES

DTFR approval 15C140

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	39
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Índice de viscosidade	ASTM D2270		167
B.N. (método com HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-42
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.86
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	218

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.