

WOLF VITALTECH ATF D III PC

14/04/2025
3009

Tämän puolisynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Tällä useimpiin automaattivaihteistoihin sopivalla öljyllä on erittäin korkea viskositeetti-indeksi. Entistä parempi juoksevuus matalissa lämpötiloissa varmistaa optimaalisen toiminnan kaikissa olosuhteissa, ja poikkeukselliset kitkaominaisuudet takaavat sujuvan vaihteiden vaihdon ja siten entistä paremman ajomukavuuden.

KÄYTTÖKOhteet

Öljy soveltuu automaattivaihteistoihin, momentinmuuntimiin, ohjaustehostimiin ja hydraulipiireihin, joihin valmistaja suosittelee General Motorsin ATF TYPE Dexron III- tai Dexron IIE -vaatimukset täyttävää tuotetta.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: Sujuva vaihteiden vaihto.

Suoja kulumista vastaan: pidempi vaihteiston käyttöikä.

Öljyn pidempi käyttöikä: erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto.

LUOKITUKSET

DTFR	13C120	FORD	MERCON
FORD	ESP-M2C138-CJ	GM	DEXRON III-H
FORD	ESP-M2C166-H	MB	236.2

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.82
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		181
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	198
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

