19/10/2026
65342

WOLF ELECTRUM
LC COOLANT FCEV

Deze brandstofcelkoelvloeistof met lage elektrische geleidbaarheid is een mengsel van ultrazuiver water en zeer zuivere glycol in antivrieskwaliteit.
Het bevat niet-ionische additieven voor corrosiebescherming en controle van de elektrische geleidbaarheid.

TOEPASSINGEN

Specifiek ontworpen als koelmiddel met lage elektrische geleidbaarheid voor directe koeling van brandstofcelstapels.

KENMERKEN

Elektrische veiligheid: lage en stabiele elektrische geleidbaarheid (< 5 µS/cm)
Material protection: corrosiebescherming voor onderdelen van het brandstofcelsysteem
Compatibiliteit: compatibel met onderdelen van het koelsysteem van de brandstofcel

SPECIFICATIES

BYD	SFU
CATERPILLAR	SFU
CEMT	SFU
Hopium	SFU
Hyzon	SFU
King Long	SFU
Nuvera	SFU
RENAULT	Hyvia-Fuel-Cell Hydrogen vehicles SFU
Sentient Labs	SFU
STELLANTIS	MS.50203
STELLANTIS	PSA B71 1111
STELLANTIS	PSA B71 5110
Sunrise Power Fuel-Cell systems	SFU

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.065
Kleur	VISUAL		TRANSPARENT
Vriespunt	ASTM D1177	°C	-35
ELECTRIC CONDUCTIVITY (25°C)	ASTM D1125	µS/cm	< 2

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV