

CHAMPION COMPETE ATF DEXRON III

Deze ATF-vloeistof heeft een hoge viscositeitsindex om een goede vloeibaarheid bij het starten van de motor en bescherming van de onderdelen bij hoge temperaturen te kunnen garanderen.

TOEPASSINGEN

Kan worden gebruikt voor het onderhoud van veel verschillende automatische transmissiesystemen, koppelomvormers, stuurbekrachtigingssystemen en hydraulische circuits.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepel schakelen

Bescherming tegen slijtage: langere levensduur van de transmissie

SPECIFICATIES

ALLISON	C4	FORD	ESP-M2C166-H
CATERPILLAR	TO-2	FORD	MERCON
DTFR	13C120	GM	DEXRON III-H
FORD	ESP-M2C138-CJ	MB	236.2

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.82
Viscositeitsindex	ASTM D2270		181
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	14140
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	198
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

