

WOLF OFFICIALTECH OW30 MS-FFE

03/05/2025
65618

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut raakaöljyt. Sen käyttö on pakollista EURO 6 TDCI Duratorq -moottoreissa, joita käytetään pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmällä ja ahtimella varustetuissa uusissa Ford-malleissa (vuodesta 2014 alkaen). Tämän viskositeettia parantavan öljyn hyvä kestävyys varmistaa pitkät öljynvaihtovälit. Tuote sopii myös biopolttoaineiden kanssa käytettäväksi, tarjoaa erityisen elastomeerin yhteensopivuuden ja ehkäisee ketjujen kulumista.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä tuote on kehitetty pakollista käyttöä varten uusimmissa EURO 6 TDCI Duratorq Ford -moottoreissa. Sitä voi käyttää myös henkilöautojen moottoreissa, jotka vaativat OW30-viskositeettiluokkaa ja ACEA C2 -suorituskykyä. Optimaalinen koostumus nykyaikaisille ajoneuvoille, joilla on erinomainen polttoainetaloudellisuus ja pidennetyt huoltovälit.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	C2	HONDA	SFU
API	SN	JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5007
ILSAC	GF-5	MITSUBISHI	SFU
FIAT	9.55535-DS1	SUZUKI	SFU
FIAT	9.55535-GS1	TOYOTA	SFU
FORD	WSS-M2C950-A	VW	VWC 53035

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	48.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.6
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		187
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.79
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	210
CCS-viskositeetti lämpötilassa -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

