

# WOLF OFFICIALTECH 85W90 M GL 5

02/03/2026  
23310

Tämä raskaalle kalustolle tarkoitettu vaihteiston voiteluaine sisältää erittäin tehokkaita raakaöljyjä ja edistyneen lisäainepaketin. Tarkoin valikoidut lisäaineet antavat sille hyvät hankautumisen-, hapettumisen-, vaahdon- ja ruosteenesto-ominaisuudet raskaalla kuormituksella suoritettavan pitkäkestoisen toiminnan aikana ja korkeissa lämpötiloissa.

## KÄYTTÖKOHTEET

Tämä vaihteistoöljy on suunniteltu kaikäntyyppisten henkilöautojen ja raskaiden hyötyajoneuvojen mekaanisille vaihteistoille, akseleille ja vetopyörästöille, joissa on odotettavissa erittäin korkeita paineita ja iskukuormitusta. Tämä öljy koostuu erityisestä ainesosien yhdistelmästä, jotta se täyttää Mercedes Benzin ja ZF:n alkuperäisten laitevalmistajien (OEM) tiukat vaatimukset.

## OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää  
Kulumisenestosuojat: vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä  
Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto

## LUOKITUKSET

API	GL-5
MIL	L-2105 C
MIL	L-2105 D
DAF	GL-5/MIL-L 2105D
DTFR	12B100
JD	J11 E
MAN	342 M-1
MAN	342 M-2
MB	approval 235.0
RENAULT	Recom. GL-5
VOITH	132.00374400
VOITH	3.325-339
VOLVO	97310
VOLVO	97316
ZF	TE-ML 05A
ZF	TE-ML 07A
ZF	TE-ML 08
ZF	TE-ML 12E
ZF	TE-ML 16B
ZF	TE-ML 16C
ZF	TE-ML 16D
ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 19B
ZF	TE-ML 21A

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



## TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.905
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	196
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		97
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-30
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	216

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

