

WOLF VITALTECH ATF D III PC

14/04/2025
3009

Dies ist ein halbsynthetisches Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, hochraffinierten Grundölen basiert. Dieses Öl hat einen sehr hohen Viskositätsindex, der für die meisten Automatikgetriebe geeignet ist. Die verbesserte Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen gewährleistet optimale Leistung unter allen Bedingungen. Die außerordentlich guten Reibungseigenschaften sorgen für leichtgängiges Schalten und einen hohen Fahrkomfort.

ANWENDUNGEN

Das Öl kann in Automatikgetrieben, Drehmomentwandlern, Servolenkungen und Hydraulikkreisläufen verwendet werden, für die der Hersteller ein Produkt vorschreibt, das den Anforderungen von General Motors ATF TYPE Dexron III oder Dexron II E und Ford Mercon entspricht.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: Ruhiges Schalten.

Verschleißschutz: Längere Lebensdauer des Getriebes.

Verlängerte Öllebensdauer: Ausgezeichnete thermische und Oxidationsstabilität.

EINSATZEMPFEHLUNG

DTFR	13C120	FORD	MERCON
FORD	ESP-M2C138-CJ	GM	DEXRON III-H
FORD	ESP-M2C166-H	MB	236.2

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.82
Viskositätsindex	ASTM D2270		181
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	≤20000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	198
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

