

WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD

14/04/2025
1236

Tämä laadukas mineraaliöljy suojaa kaikkia dieselmoottoreita luotettavasti useissa käyttöolosuhteissa. Sopii ankarimpiinkin olosuhteisiin jokaisena vuodenaikana aktiivisten ainesosien korkean pitoisuuden ansiosta. Tuotteen erinomainen ikääntymisen kesto takaa pidemmät vaihtovälit.

KÄYTTÖKOhteet

Voidaan käyttää kaikissa nykyaikaisissa vapaasti hengittävissä ja turboahdetuissa dieselmoottoreissa ja kaikissa olosuhteissa. Sopii yleiskäyttöön myös bensiinimoottoreissa. Soveltuu suurimpien amerikkalaisten ja eurooppalaisten valmistajien vanhempiin dieselmoottorimalleihin. Euro II- ja III -päästönormien mukainen.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Pitkä vaihtoväli: pitkä öljynvaihtoväli

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B3-10	MACK	EO-L
ACEA	A3/B4-08	MAN	M3275-1
ACEA	E3-96 Issue 4	MB	229.1
API	CG-4/SJ	MTU	Oil Category 2
ALLISON	C4 Level	VOLVO	VDS-2
DTFR	approval 15B110		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	98.4
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		143
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viskositeetti lämpötilassa -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.18
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	225

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

