# WOLF ANTIFREEZE G11

25/09/2026
50050

Refrigerante concentrato a base di glicole etilenico non diluito per l'uso nei motori. Impiega la tecnologia di inibizione degli acidi organici (Organic Acid inhibitor Technology, OAT) ed è privo di nitriti, ammine, fosfati (NAP), include borati e silicati. Questa sofisticata tecnologia elimina la formazione di gel di silice che si può osservare con prodotti di livello inferiore. Offre una protezione totale e permanente del sistema di raffreddamento e una durata di 3 - 4 anni o di 60.000 - 85000 km per le autovetture e le applicazioni professionali.

## APPLICAZIONI

Formulato per l'uso in tutti i motori, inclusi quelli realizzati in leghe di alluminio. Rappresenta la scelta migliore per i sistemi di raffreddamento meno recenti dotati di radiatori in rame/ottone e nucleo del riscaldatore, in particolare per le saldature a piombo presenti in tali motori. Idoneo, se diluito, per i circuiti di raffreddamento di tipo aperto o chiuso (veicoli e riscaldamento). Si raccomanda la diluizione con acqua demineralizzata. Temperatura di protezione: a -16 °C è necessario il 30% AF // a -22 °C è necessario il 40% AF // a -36 °C è necessario il 50% AF.

## CARATTERISTICHE

Proprietà antigelo: prestazioni molto buone alle basse e alle alte temperature
Proprietà anticorrosione: elevato livello di protezione contro la corrosione

## SPECIFICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFNOR | NF R 15-601 | DTFR | 29C100 |
| ASTM | D3306 | MAN | 324 NF |
| ASTM | D4985 | MB | 325.0 |
| BS | 6580 | MTU | MTL 5048 |
| POLISH STANDARD | PN-C-40007 | VW | TL 774-C (G11) |
| SAE | J1034 | | |

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova | Metodo | Unità | Risultati medi |
|---|---|---|---|
| Freezing point 50% vol. AF | ASTM D1177 | °C | -36 |
| Alcalinità di riserva | ASTM D1121 | ml 0.1M HCl | 6.0 |
| Densità a 20 °C | ASTM D4052 | g/ml | 1.119 |
| Colore | VISUAL | | BLUE |

**Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.**

**WOLF OIL CORPORATION NV**
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV