

CHAMPION COMPETE SN/CF 5W40

É um lubrificante totalmente sintético para cumprir os requisitos rigorosos dos fabricantes. Este óleo proporciona uma fluidez excelente a baixas temperaturas, uma resistência muito baixa durante o arranque e uma elevada estabilidade térmica.

APLICAÇÕES

Este óleo é utilizado em motores a gasolina e a diesel com turbo e injeção direta de combustível. A sua elevada qualidade permite intervalos alargados entre mudanças de óleo, de acordo com os requisitos específicos dos fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

Maior intervalo entre mudanças de óleo: intervalo alargado entre mudanças de óleo.

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		178
B.N. (método com HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-42
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.1
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	222

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

