

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C2

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Het is een high-performance motorolie met een lage viscositeit, die speciaal is ontwikkeld voor de hoogste brandstofzuinigheid en de laagste CO₂-emissie.

TOEPASSINGEN

Specifiek aanbevolen voor Peugeot en Citroën benzine- en dieselmotoren uitgerust met dieselpartikelfilters. De meeste Japanse OEM's, waaronder Toyota, Honda, Subaru en Nissan.

KENMERKEN

Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

Brandstofbesparing: lager brandstofverbruik en lagere CO₂-uitstoot

SPECIFICATIES

ACEA	C2	FIAT	9.55535-S1
API	SN/CF	PSA	B71 2290-2014
ILSAC	GF-5	RENAULT	RN 0700

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	57.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		167
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viscositeit bij -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.79
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	232

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

