

# WOLF EXTENDTECH 75W80 GL 5

02/03/2026  
2300

Este é um lubrificante com características de "pressão extrema" para caixas de velocidades, especialmente formulado para satisfazer as mais elevadas condições de serviço: alta velocidade, cargas súbitas e binário elevado a velocidades baixas.

## APLICAÇÕES

É recomendado para todas as transmissões hipoides e é também adequado para engrenagens cónicas em espiral, engrenagens com parafuso de rosca sem fim e para a maioria dos eixos de transmissão.

## CARACTERÍSTICAS

Propriedades de fricção: desempenho suave da mudança de velocidades

Proteção antidesgaste: vida longa da transmissão

Duração alargada do óleo: resistência comprovada à degradação do óleo

## ESPECIFICAÇÕES

API	GL-4	MIL	L-2105 D
API	GL-5	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 C		

## PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8838
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	48.55
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.07
Índice de viscosidade	ASTM D2270		171
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

