

# WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3

07/05/2026  
65607

Orta Seviye SAPS katalizörü ile uyumlu motor yağları için en son teknoloji kullanılarak formüle edilen, titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı sentetik madeni yağdır. Özel formülasyonu yakıt ekonomisi sağlamanın yanı sıra kullanım ömrünü de uzatır. Azaltılan kül formülasyonu partikül filtrelerini ve egzoz son işlem cihazlarını korur.

## UYGULAMALAR

Dexos 2™ uyumlu bu yağ tüm yeni GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet dizel ve benzinli motorlarda kullanılmaktadır. GM/Opel, Dexos 2™ teknik özelliklerinin eski GM/Opel teknik özellikleriyle (GM-LL-A-025 ve GM-B-LL-025) geriye dönük uyumlu olduğunu bildirmiştir. GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet dizel ve benzinli araçların çoğunda Dexos 2™ madeni yağları kullanılabilir. C2\*, ACEA C2 motor koruma gerekliliklerinin tamamını karşılamaktadır.

## ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: emisyon son işlem cihazları için eksiksiz koruma  
Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı  
Yakıt ekonomisi: daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları

## TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C2
ACEA	C3
API	approval SN
API	CF
API	SP
BMW	LONGLIFE-04
CHRYSLER	MS 11106
FIAT	9.55535-S3
FORD	WSS-M2C917-A
GM	approval dexos™2
GM	dexos™1 Gen 3
GM	dexos™D
HYUNDAI	SFU
KIA	SFU
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
OPEL	GM-LL-A-025
OPEL	GM-LL-B-025
OPEL	OV 040 1547 - D30
OPEL	OV 040 1547 - G30
VW	502 00 < 2017
VW	505 00
VW	505 01

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)



## TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.850
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	67.1
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.2
Viskozite indeksi	ASTM D2270		182
B.N. (HClO <sub>4</sub> yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
-30°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	5400
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.77
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	234

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

