

# WOLF AROW HLP-D ISO 32

14/04/2025  
4025

Il s'agit d'un liquide hydraulique à base d'huile minérale contenant un système d'additif sélectif, pour la protection des circuits hydrauliques, ainsi que l'ajout d'additifs détergents/dispersants. Il répond aux exigences HLPD.

## APPLICATIONS

Cette huile est adaptée à une utilisation dans les circuits hydrauliques, où en raison de fortes pénétrations d'eau ou de la contamination, un haut niveau de dispersion est nécessaire pour empêcher la perte d'eau dans le système.

## FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure et stabilité à l'oxydation: protection supérieure

Propriétés anti-mousse: excellentes propriétés anti-mousse

Stabilité à la température: stabilité de viscosité adéquate

## SPÉCIFICATIONS

|     |               |     |            |
|-----|---------------|-----|------------|
| DIN | 51524 T2 HLPD | MAN | N698-H-LPD |
|-----|---------------|-----|------------|

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test                          | Méthode    | Unité | Résultat moyen |
|-------------------------------|------------|-------|----------------|
| Densité à 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml  | 0.875          |
| Viscosité cinématique à 40 °C | ASTM D445  | mm²/s | 33.34          |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445  | mm²/s | 5.865          |
| Indice de viscosité           | ASTM D2270 |       | 120            |
| Point d'écoulement            | ASTM D6892 | °C    | -30            |
| Point d'éclair COC            | ASTM D92   | °C    | 210            |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

