# WOLF OFFICIALTECH
# 0W-12 MS-BXFE

25/09/2026
65659

Deze ultramoderne zeer vloeibare olie olie met een lage viscositeit garandeert een gemakkelijke koude start en zorgt voor aanzienlijk minder slijtage, terwijl hij tegelijkertijd bijdraagt aan een laag brandstofverbruik. Het zorgt bovendien voor een schonere motor en een geavanceerde totale bescherming.

## TOEPASSINGEN

Deze nieuwe generatie 0W-12 motorolie voldoet aan meer dan de meest actuele en strikte motoroliespecificatie van BMW, Longlife-22 FE++ of korter LL-22 FE++.
BMW Longlife-22 FE++ motoroliën zijn als enige toegestaan voor gebruik in bepaalde benzinemotoren van de BMW Group met en zonder roetfilters voor benzine vanaf modeljaar 2022.
(BMW onderdeelnummer voor 1 liter is 83215B5C945, als vervanging van 83215A83399)

## KENMERKEN

Koude start: hoge vloeibaarheid bij lage temperaturen
Brandstofbesparing: het doel is een laag brandstofverbruik en lage uitlaatemissies
Motorbescherming: hoge thermische en oxidatiestabiliteit

## SPECIFICATIES

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMW | 83 21 5 A65 BA3 | BMW | LONGLIFE-22 FE++ |
| BMW | 83 21 5 B5C 945 | | |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test | Methode | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|---|---|---|---|
| Dichtheid bij 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.844 |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 32.3 |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 6.39 |
| Viscositeitsindex | ASTM D2270 | | 154 |
| Stolpunt | ASTM D6892 | °C | -45 |
| Vlampunt COC | ASTM D92 | °C | 224 |

**We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.**

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV