

WOLF VITALTECH 5W50

14/04/2025
23117

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base de muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados con alto índice de viscosidad para la lubricación de motores de gasolina y diésel con turbocompresión. Este aceite se caracteriza por una excelente fluidez a baja temperatura, lo cual permite un perfecto arranque en frío, junto con una alta viscosidad con el motor caliente.

APLICACIONES

Este aceite se utiliza en motores de gasolina de 4 tiempos multiválvula, y en motores diésel de 4 tiempos con o sin turbo. Es especialmente adecuado para las condiciones de conducción deportiva.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: alto rendimiento de limpieza del motor
Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B4-08	MB	229.3
API	SN/CF	VW	501 01
BMW	LOGLIFE-01	VW	505 00

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	118
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		170
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.6
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-30
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6200
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.1
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	235

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.