

CHAMPION EP GEAR OIL ISO 460

Trata-se de um óleo de pressão extrema para engrenagens industriais. O caráter parafínico do óleo base garante um percurso excelente da curva de viscosidade/temperatura e uma elevada resistência à oxidação e desgaste. A propriedade favorável do óleo base mineral é reforçada pela adição de aditivos adequados. Os aditivos de alta pressão baseados em compostos de enxofre e fósforo produzem uma película química nas superfícies dentadas, evitando o desgaste e proporcionando uma redução notável da fricção. Os aditivos especiais anticorrosão e antiespuma completam a composição deste óleo.

APLICAÇÕES

Este óleo é recomendado para a lubrificação de caixas de velocidades [lubrificação por banho de óleo, pulverização de óleo ou circulação de óleo] e é adequado especificamente para cargas pesadas e altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de pressão extrema: propriedades EP superiores

Estabilidade antidesgaste e resistência à oxidação: proteção adequada dos sistemas

ESPECIFICAÇÕES

AGMA	9005-E02	DIN	51517 CLP
AISE	224	DAVID BROWN	S1.53.101E

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.905
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	434
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	27.6
Índice de viscosidade	ASTM D2270		88
A.N. [Colorimétrico]	ASTM D974	mg KOH/g	0.38
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-18
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	260
Teste F. Z. G.	DIN 51354		12

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

