

ENGINE FLUSH

14/04/2025
70313

Limpia completamente el interior del motor eliminando lodos, pegamentos, óxido y barniz. Elimina los depósitos de carbón, hollín, agua y combustible sin quemar. Reduce el consumo de combustible y las emisiones de escape.

APLICACIONES

Para todos los motores de gasolina, diésel y LPG, con o sin turbocompresores. Compatible con todos los aceites de motor minerales y sintéticos. Instrucciones de uso: añada una botella al aceite de motor caliente antes de cambiarlo. Ponga el motor en marcha durante 15 minutos y extraiga el aceite. Cambie el filtro del aceite y vuelva a llenar el motor con el aceite adecuado. Una botella sirve para entre 3 y 6 litros de aceite de motor.

CARACTERÍSTICAS

Completa eliminación de impurezas en el motor.: Completa eliminación de impurezas en el motor

ESPECIFICACIONES

/ /

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	25.7
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	4.1

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION