

WOLF VITALTECH OW30 V

14/04/2025
22105

Bu yağ, Volvo binek otomobillerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen, titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı sentetik madeni yağdır. Daha iyi yağlama özellikleri ve daha fazla yakıt ekonomisiyle öne çıkar. Böylece, yakıt tüketimini azaltırken motorun ömrünü uzatır.

UYGULAMALAR

Bu yağ, 5 silindirli motorlarla donatılmış olan en yeni nesil benzinli ve dizel Volvo Cars modelleri için tavsiye edilmektedir.

ÖZELLİKLER

Soğuk marş: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık
Tüm motorun korunması: Motor temizliğinde yüksek performans
Yakıt ekonomisi: Üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltım özelliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A5/B5	VOLVO	approval VCC 95200377
ACEA	A7/B7	VW	503 00
API	SN/CF	VW	506 00
BMW	LOGLIFE-01 FE	VW	506 01
RENAULT	RN 0700		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.844
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	53.2
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Viskozite indeksi	ASTM D2270		180
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.09
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220
-35°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6000

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

