

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 10W40 SN

Półsyntetyczny olej oparty na starannie dobranych olejach bazowych o wysokiej jakości. Stworzony z myślą o smarowaniu czterosuwowych silników benzynowych i wysokoprężnych w samochodach osobowych i dostawczych. Wysoka jakość składników zapewnia doskonałą płynność oleju w niskich temperaturach oraz stabilną lepkość w wysokich temperaturach. Niska zawartość popiołu w połączeniu z dodatkiem przeciwdziałającym utlenianiu zapewnia doskonałe właściwości użytkowe i długą żywotność.

ZASTOSOWANIA

Olej ten można stosować w większości silników benzynowych i Diesla (wolnossących i z doładowaniem). Szczególnie zaleca się go do silników z bezpośrednim wtryskiem, takich jak Common Rail, HDI i CDI. Ze względu na doskonały wskaźnik lepkości oleju tego można używać przez cały rok. Spełnia najnowsze wymagania producentów zarówno z Ameryki, jak i Europy.

CECHY

Pełna ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika

Zimny rozruch: bardzo dobra płynność w niskich temperaturach

SPECYFIKACJA

ACEA	A3/B3	API	SN/CF
ACEA	A3/B4	MB	229.1

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	93
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Indeks lepkości	ASTM D2270		153
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Lepkość SDW w temp. -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6820
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.03
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

